

Collamat® 6600

Polyvalent. Grâce à sa conception modulaire, le modèle Collamat® 6600 est la solution pour quasiment toutes les applications.

L'entraînement par moteur à pas permet des vitesses allant jusqu'à 30 m/min. Le réglage des paramètres de prédécoulement et de positionnement de l'étiquette indépendamment de la vitesse facilite la tâche de l'opérateur. Sa commodité, sa qualité et ses performances haut de gamme font de ce modèle un excellent rapport qualité/prix. Comme tous les produits Collamat®, sa construction modulaire lui permet d'être facilement intégré aux lignes de production tout comme ses différents applicateurs adaptés aux produits à étiqueter.





CARACTÉRISTIQUES

- Fonction étiquetage sur coin – Temporisation pour application sur deux côtés sans stopper le produit
- Production sans soucis – Mémoire des paramètres grâce à la touche Data-Hold
- Réglage du Positionnement de l'étiquette sur le produit – Réglage simple par potentiomètre
- Synchronisation automatique de la vitesse avec le convoyeur – Réduit le risque de produits mal étiquetés grâce au tachymètre (en option)
- Disponibilité élevée – Très peu d'entretien et de pièces d'usure pour éviter au maximum les ruptures de production
- Modularité – Facile à adapter et à reconfigurer pour de nouvelles applications grâce à sa large gamme d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

	C6610	C6620
Largeur de passage:	95 mm	160 mm
Vitesse de dépose max:	3 to 30 m/min	
Précision d'arrêt :	± 1 mm	
Longueur min. d'étiquette :	10 mm	
Diamètre du rouleau d'étiquettes:	Max 350 mm	
Entraînement :	Moteur à pas à 2 phases	
Commandes électroniques :	Microprocesseur	
	Fonctionnement en continu avec 2 systèmes Collamat® 6600 Vitesse adaptable grâce au tachymètre Temporisation pour la pose d'étiquettes sur coin	
Alimentation électrique:	115-230 V / 50-60 Hz / 110 VA	
Certification:	CE/Gost	

Toutes les données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

©2006 - All IPR's belong to HIM Group

HM Collamat AG
 Bodemattstrasse 34
 CH-4153 Reinach
 Phone: +41 (0)61 756 28 28
 Fax: +41 (0)61 756 29 29
 Web: www.collamat.ch
 E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

