

Collamat® 6600

Der Alleskönner. Dank seinem modularen Aufbau kann der Collamat® 6600 für praktisch alle Aufgaben ausgebaut werden. Der Schrittmotor erlaubt Geschwindigkeiten bis zu 30 m/Min. Parameter-Einstellungen mit Vorspendung und Aufklebposition, unabhängig von der Etikettiergeschwindigkeit, erlauben eine sehr einfache Bedienung. Mit seinem Komfort, seiner Qualität und der hervorragenden Leistung gibt er ein optimales PreisLeistungsverhältnis. Wie bei allen Collamat® verhilft der modulare Aufbau zu einer einfachen Integration in bestehende Produktionslinien, gleich wie das vielseitig einsetzbare und anpassbare Adaptersystem für verschiedenste Produkte.





EIGENSCHAFTEN

- Verzögerte Vorspendung – Übereck-Etikettierung ohne Stoppen des Produktes.
- Data-Hold Funktion – Ermöglicht sorgenfreies Produzieren durch Speichern der relevanten Produktionsdaten.
- Etikettenposition – Einfaches Einstellen der Etikettenposition auf dem Warengut mittels Potentiometer-Einstellung.
- Inkrementalgeber – Automatische Geschwindigkeitsanpassung verringert das Risiko von Fehletikettierungen.
- Hohe Verfügbarkeit – Minimaler Verschleiss mit minimalem Wartungsaufwand garantieren minimale Ausfallzeit.
- Modularität – Einfache Anpassung der Konfiguration für neue Etikettieraufgaben dank einem breiten Zubehörangebot.

TECHNISCHE DATEN

	C6610	C6620
Durchlassbreite:	95 mm	160 mm
Etikettiergeschwindigkeit:	3 bis 30 m/Min.	
Etikettiergenauigkeit:	± 1 mm	
Etikettenlänge:	10 – 2000 mm	
Max Rollendurchmesser:	350 mm	
Aufroller:	Integriert im Vorzugwerk	
Antrieb:	2-Phasen Schrittmotor	
Steuerung:	16 Bit Mikrocontroller.	
Bedienteil:	Im Vorzugwerk integriert. Einstellungen von Spendegeschwindigkeit, Etikettenabtastung und Vorspendung mittels Potentiometer. Geschwindigkeitsanpassung mit Inkrementalgeber, Nonstop-Betrieb mit 2 Collamat® 6600, Übereck-Etikettierfunktion	
Adapter:	Optional: Fix, federnd, mit Magnet oder andere	
Montage	Links oder rechts	
Optionen	Gemäss separater Liste	
Netzspannung:	115–230 V / 50–60 Hz / 110 VA	
Zulassungen:	CE/Gost	

Alle Daten sind Indikativ und können Veränderungen unterliegen.

HM Collamat AG
Bodenmattstrasse 34
CH-4153 Reinach

Phone: +41 (0)61 756 28 28
Fax: +41 (0)61 756 29 29
Web: www.collamat.ch
E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

