

# Collamat® Linerfree

Le système Collamat® sans papier support optimise le rouleau d'étiquettes, réduit le nombre de manipulations et élimine les déchets. En effet, un rouleau sans papier support contient 60% de papier en plus par rapport à un rouleau conventionnel de même diamètre ce qui nécessite moins d'interruptions de la production. Collamat® Linerfree est un système d'impression et de dépose permettant l'application d'étiquettes autocollantes sans papier support. Une solution à la fois extrêmement écologique et économique. La conception modulaire Collamat® permet en outre de choisir parmi une diversité d'applicateurs.



#### Collamat® Linerfree Systems:

- Collamat® Linerfree Labeller
- Collamat® Linerfree Paper



## CARACTÉRISTIQUES

- Conception modulaire – Afin de s'adapter aux besoins spécifiques des clients, trois modules d'application sont disponibles: applicateur à piston, convoyeur d'étiquettes, modèle manuel
- Surface spéciale anti-adhésive – L'étiquette n'adhère qu'au produit, pas à l'applicateur
- Moins d'interventions – Aucun déchet à collecter à la ligne
- Changement d'étiquetage simple et rapide – Inutile de changer le rouleau pour modifier la longueur de l'étiquette ou son design: les changements s'effectuent à partir du panneau de commande
- En réseau ou indépendant – La connexion à un réseau Ethernet permet une commande centralisée ; en revanche, une solution indépendante ajoute de l'intelligence comme par ex. la prise en compte et l'impression du poids, les données d'un scanner, etc.

## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse d'impression:	Variable de 50 - 203 mm/sec
Largeur d'impression:	Max 104 mm
Vitesse de dépose:	Variable 1 - 25 m/min. Jusqu'à 50 m/min. en option
Résolution:	203 dpi / 300 dpi
Largeur d'étiquette:	50 mm, 70 mm, ou 100 mm
Longueur d'étiquette:	38 - 254 mm avec RAM standard ou jusqu'à 514 mm avec module mémoire
Longueur du rouleau:	500 m de papier avec un mandrin de 76 mm
Type d'étiquette:	Papier thermique autocollant sans papier support (Papier Collamat Linerfree)
Epaisseur du papier:	80 microns
Entraînement:	Moteur à pas
Certification:	CE/EMC

All data are indicative and may be subject to alteration

©2006 - All IPR's belong to HM Group

HM Collamat AG  
Pfeffingerring 201  
CH-4147 Aesch

Phone: +41 (0)61 756 28 28  
Fax: +41 (0)61 756 29 29  
Web: [www.collamat.ch](http://www.collamat.ch)  
E-mail: [contact@collamat.ch](mailto:contact@collamat.ch)

Member of HM Group

